

Okna zewnętrzne aluminiowe proszkowane białe i 7024 wg RAL

Oznaczenie na rys.	S1	S1a	S1b	S2	S3	S4	S5	S6
Schemat								
Wymiary zewn. ościeżnicy	6000 1200			6000 2400	5000* 1200	4750* 1200	4050 1200	6000 940
Ilość sztuk					L P		L P	
Parter	1			4	1		1	
Pietro	9			9	1		1	
RAZEM	10			13	2		2	
Uwagi	okna aluminiowe profile izolowane, szklenie szybą bezpieczną lub hartowaną, szyby termoizolacyjne Uk<1,0W/m2K skrzydła wychyłne wyposażone w niskogabarytowe napędy elektryczne tancuchowe lub nożycowe (nie mogą wchodzić w strefę ruchu bramy); skrzydła uchylne z otwieraczami ręcznymi * – szerokość dopasować do krawędzi bramy pod oknem							

Okna zewnętrzne aluminiowe proszkowane białe i 7024 wg RAL

Okna wewnętrzne aluminiowe RAL 7024

Oznaczenie na rys.	T8	W1
Schemat		
Wymiary zewn. ościeżnicy	4000 1200	3120 1100/2100
Ilość sztuk		
Parter	1	1
Pietro	1	1
RAZEM	2	2
Uwagi	szklenie bezpieczne drzwi z zamkiem, dolna płytka drzwi – wypełnienie pełne	

Okna wewnętrzne aluminiowe RAL 7024

Drzwi wewnętrzne stalowe proszkowane RAL 7024

Oznaczenie na rys.	DS11	DS12	D15	T2	T30
Schemat					
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2000	800 2000	1500 2050	1900 2000	900 2000
Ilość sztuk	L P	L P	L P	L P	L P
Parter	5 3	1 1	1 1	2 2	1 1
Pietro	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
RAZEM	6 4	2 2	2 2	3 3	2 2
Uwagi	zamki z certyfikatem				

Drzwi wewnętrzne stalowe proszkowane RAL 7024

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	BD1	BD2	B3
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	4000 4500	4000 4050	3500 4150
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	1 1	1 1	4 4
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	2 2	2 2	5 5
Uwagi	bramy przemysłowe, izolowane, przeszklenia termoizolacyjne, napędy elektryczne drzwi w bramach BD z niskim progiem		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizolowane zamki z certyfikatem, okucia nierdzewne		

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Drzwi zewnętrzne aluminiowe proszkowane RAL 5010

Oznaczenie na rys.	DS1	DS2	DS22
Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy	900 2100	2200** 2250**	1940 2300
Ilość sztuk	L P	L P	L P
Parter	3 1	3 1	2 1
Pietro	1 1	1 1	1 1
RAZEM	4 2	4 2	3 2
Uwagi	** – wymiana drzwi w istniejących otworach drzwi stalowe systemowe termoizol		